

Support a Dégagement Réduit

Cette pièce est conçu pour utilisation avec plafond plat, voûtée ou cathédrale. Certifié pour diminuer le dégagement au combustible de l'habituel 2"(par côté) à 1"(par côté) pour tous les diamètres. Ceci permet de découper un plus petit trou dans le plafond. Peut se connecter aux tuyaux de poêle à double paroi (DVL) ou simple paroi (DuraBlack) avec adaptateur inclus. Remplace le coupe feu de grenier et le support de finition pour une installation de grenier dans une maison à plain-pied. Inclus également une finition noire réglable, collet et isolation.

SIZE	ORDER #	STOCK#
6"	6DTC-RCS	810013790
7"	7DTC-RCS	810013791
8"	8DTC-RCS	810013792



Extension Support a Dégagement Réduit

Cette pièce est conçue pour permettre d'allonger le support a dégagement réduit de 24 pouces lorsqu'installé sur un toit a pente raide. S'adapte à tous les diamètres.

SIZE	ORDER #	STOCK#
6"	6DTC-SE	810013793
7"	7DTC-SE	810013794
8"	8DTC-SE	810013795

Pour les prix actuels et les disponibilités, veuillez appeler le service clientèle à (800) 835-4429.

Les informations publiées dans les bulletins DuraVent sont en cours au moment de la publication et sont sujettes à modification sans préavis.